



## NICRO (SWISS) AG

工业化学



### 916 Kaltreiniger

### 油污清洁剂

具有良好的去油作用的清洁剂，对油和油脂有较强的吸收能力

#### 优点

清洁并去除含油和油脂的污渍  
清除金属、陶瓷、玻璃和塑料上的油脂  
快速作用且快速蒸发，无残留  
不含芳烃  
没有毒



#### 性能

NICRO 916 是一种以烷烃为基础的由高度精炼的烃化合物组成的清洁剂。NICRO 916 具有良好的溶解油、油脂和污渍的性能，而且能很快的蒸发。该清洁剂不包含任何腐蚀性的物质，不产生有毒气体。NICRO 916 与铁和有色金属、铝、陶瓷、玻璃和许多塑料兼容。NICRO 916 没有破坏臭氧层的作用。NICRO 916 不含芳烃，不含有氯的化合物。

#### 应用领域

金属加工行业

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829  
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站：www.archine.com.cn  
E-mail：info@archine.com.cn



车辆及设备  
 维护和修理厂  
 纺织生产  
 电气工程  
 化学  
 小型除油设备  
 真空清洁系统  
 清洁机

**使用说明**

在清洁剂槽中，脏的部件用抹布或环保的喷射系统润湿，将杂质溶解除去。如有必要，重复该过程。有顽固污渍的工件，需要在清洁剂中停留较长的时间。因此，建议在清洗设备时，使用机械支持来工作。清洁过的部件在空气或暖气流中干燥，或者用布擦干。

**技术资料**

**Nicro 916 Kaltreiniger**

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	无色透明的		
气味	微带甜味的		
沸点/沸点范围	(140 – 165) °C		DIN 51761
闪点	24 °C		DIN 51755
爆炸极限	(0.6 – 8.0)体积百分比		
蒸气压	1000 N/m <sup>2</sup> 3000 N/m <sup>2</sup>	20 °C 50 °C	ASTM D 323 ASTM D 323
蒸发率	20		
密度	0.75 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流空时间	10秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
动力粘度	0.91 mm /s	25 °C	ASTM D 445
水溶性	不溶		
芳烃的质量比重	< 0.02 %		
苯的质量比重	< 5 ppm		
硫的质量比重	< 5 ppm		

**生态因素**

请注意安全表上的指示。

**常见包装**

罐：5 l, 10 l, 20 l  
 桶：200 l

上海及川贸易有限公司  
 电话：(86) 21 6482 0099  
 传真：(86) 21 6451 3829  
 服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
 网站：www.archine.com.cn  
 E-mail：info@archine.com.cn