

上海及川贸易有限公司

超级燃油添加剂 (Super Diesel Additive with Lubricity Improver)

产品描述

德国力魔Liqui Moly超级燃油添加剂(Super Diesel Additive with Lubricity Improver)是含有清洁,分散,材料保护和cetan数量增加性能成分的混合物,是应现代发动机,燃料和运转条件配制而成的。结果润滑改进器在低硫柴油燃料中提供更好的润滑。由于其增加的点火性能,当发动机变冷以及排气中的气体污染减少时,燃料显示了其更好的消耗行为。

产品特性

- 保持燃油系统和燃烧室清洁,预防沉积生成
- 保持注射器清洁,保证提高发动机燃烧导致的低特殊燃料消耗 和最大的发动机性能
- 预防注射针的捆绑和树脂化
- 增加低硫柴油燃料的润滑作用(低硫柴油根据DIN EN590), 保护高压泵防止磨损
- 提高柴油燃料的cetan数量,导致光滑和温和的燃烧过程
- 含有抗氧剂,预防腐蚀
- 与所有现代柴油氧化催化式排气净化器相容

技术参数

成分	流体载动中的混合添加剂
密度15°C	0.84g/m ³
颜色	浅黄棕色
易燃液体规则	AIII
闪点	63°C
倾点	-36°C

应用

加到所有柴油发动机的柴油燃料中。尤其适合现代客运车辆的高压发动机,以及商用车辆中的各种柴油发动机,建筑机械和固定式发动机。非常适合用于保存发动机,在极限条件,长期停用情况下更是如此。

应用指导

- 若在连续基础上将产品加到低硫柴油燃料中,其点火性能会增加, 润滑效果和光滑性能也会提高,250毫升罐装足够用于75升燃料。配 量1:300
- 为保持注射器清洁,预防腐蚀,每2000km将超级燃油添加剂加到旅客车辆的柴油燃料罐中。

上海及川贸易有限公司24 小时服务热线: 15900706965电话: (86) 21 6482 0099传真: (86) 21 6451 3829网站: www.archine.com.cnE-mail: info@archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室



上海及川贸易有限公司

5升罐装和50升鼓行圆桶装应用于载重物车辆,运输公司,公交公司和工业上,剂量比例1:300 当长期停用保存发动机时,以1%的比率将超级燃油添加剂加到柴油燃料中,遵循保存指导可随时与燃料混合,混合自动发生

可用包装 超级燃油添加剂 250ml Part No.5120

> Part No.5140 51 罐

501 鼓行圆桶 Part No.5145

上海及川贸易有限公司 24 小时服务热线: 15900706965 电话: (86) 21 6482 0099 传真: (86) 21 6451 3829 网站: www.archine.com.cn E-mail: info@archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室