



白色合成高温油脂 (White Synth HT Grease)

产品描述 德国力魔Liqui Moly白色合成高温油脂 (White Synth HT Grease) 是杰出的润滑剂，用于减少摩擦和磨损，尤其用于高温和高负荷条件下。产品的密封性能，防腐蚀保护和它的高服务性能保证可靠的润滑能力。

- 产品特性**
- 杰出的温度连接性能
 - 高承载力
 - 老化稳定性水
 - 高的抗侵略媒介性能
 - 防水
 - 能通过中央润滑系统传送

技术参数

颜色	白色	
成分	合成油	
增稠剂	有机聚合物	
基础油粘度 40°C	大约410mm ² /s	DIN51562
滴点	>240°C	DINISO2176
NLGI	1/2	DIN51818
操作温度范围	-30°C-+200°C 短期230°C	
EMCOR测试	0/0	DIN51807
工作针入度	287-317	DINISO2137
抗水性90°C	0	DIN51807

应用 用于滚动及普通轴承的长效润滑。适用于暴露于高温下的熔炉系统的轴承，如退火炉，干燥烤箱，旋转管状干燥炉，热鼓风机。尤其适用于电动机，传送设备，淬火工段和喷漆工段。

应用指导 与普通油脂相同使用。遵循轴承制造商的操作规范。不要与其他油脂混合。

可用包装 白色合成高温润滑脂 400g 筒 Part No 8922