

REPSOL

上海及川贸易有限公司

REPSOL**POLAR 46****INDUSTRIAL****描述**

环烷基类的油，主要是用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳的制冷压缩机。当用于工业设备时，它们也具有杰出的润滑效果。

推荐使用

相似的润滑油，可以用于需要低倾点油的工业设备。也可用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳的制冷设备的压缩机。

性能

相似的润滑油，可以用于需要具有低凝固点油的工业设备；
具有天然的低凝固点，不含任何添加剂；
由于其天然的抑制成份，使其具有很好的抗氧化性能；
高化学稳定性；
最少残炭的形成；
低絮凝点。

质量水平

DIN 51503 KC

ISO 6743-3B-DRA

技术特征

	单位	测试方法	值
类型			46
ISO粘度等级			46
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	46.0
粘度 (0°C)	cSt	ASTM D 445	900
粘度 (-15°C)	cSt	ASTM D 445	5700
浊点		ASTM D 97	没出现
倾点	°C	ASTM D 97	-40
铜蚀, 3h, 100°C		ASTM D130	1a

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn

包装

185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂: 泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水, 因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性, 所以泄露(水流、沿海地区、底面等)引起的物理污染, 会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗: 对于油品意外的泄露, 采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时, 应避免油品的扩散。