



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

Rhenus Norplex ELV 2

复合锂皂基极压润滑脂

NLGI 等级 1-2

产品描述 Rhenus Norplex ELV 2 是以高品质合成油为基础油的高性能低温极压润滑脂。

应用及特性 Rhenus Norplex ELV 2 被设计用于高压、压力磨损和各种温度范围内的滚动轴承的润滑。

主要优点

- 低温时的低启动阻力
- 高温载荷性
- 工作稳定性
- 抗氧化
- 耐高压
- 良好的防水性
- 良好的防蚀性

技术指标		
稠化剂		复合锂皂基
长期操作温度		-50 至+150°C
短期温度最大值		+200°C
滴点	ASTMD 2265	>280°C
针入度 (60 次以后)	ASTM D 217	290 - 320 1/10 mm
基础油类型		合成油
基础油粘度 (40 °C)	ASTM D 445	40 mm ² /s
抗水性	DIN 51 807-01	1 - 90
SKF Emscor 测试	IP 220/85	腐蚀等级 0
流动压力, -40°C	DIN 51 805	570 mbar
四球载荷	DIN 51 350	2600 N
铜蚀等级	DIN 51 811	腐蚀等级 1 - 100
规范	DIN 51 502	KPHC 1-2 N-50

备注 依照技术上修正的数据。 相关请查阅资料的安全数据说明。
对于其他的数据可联系我们的应用工程师

版本 11/05 ssl

上海及川贸易有限公司
地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。