



上海及川贸易有限公司
上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
电话: 86 21 6482 0099
传真: 86 21 6451 3829
24H: 15900706965
Website: www.archine.com.cn
E-mail: info@archine.com.cn

润滑油添加剂

Rivolta T.F.L.90是一种含PTFE的全合成油类添加剂。

我们的产品被应用于精致的润滑油。**Rivolta T.F.L.90**可以增加润滑油的耐压性并且有效的将摩擦磨损最小化。通过其所含的PTFE成分，**Rivolta T.F.L.90**也可以平滑表面。由此可达到可靠、长期的润滑作用。

特性	具有以下优点
● 极压添加剂	摩擦、磨损达到最小化。组分的使用寿命延长
● PTFE 平滑表面	平滑的表面可提高负载能力，提高功效，可减少润滑油的使用量
● 高的热稳定性 -50℃至+260℃	改良的润滑特性在高温区同样稳定

颜色: 不透明、浅褐色		气味: 几乎无味	
技术数据	测量单位	规范	T.F.L.90
密度	g/ml	DIN 51757	1.00
粘度 (25℃)	s	DIN EN ISO 2431, 4 mm	50
闪点	℃	DIN EN ISO 2592	>245

应用

作为油类的添加剂:

- 玻璃制模机中导向块的润滑。
- 石制产品等的分离。

使用

在加入**Rivolta T.F.L.90**前, 请先将产品充分地摇匀或搅匀, 随后将原液以3~5%的浓度添加到润滑油中, 如有必要, 请充分混合。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。