



舒泊润

舒泊润®气动工具润滑油 Superlube 12040

产品描述

舒泊润®气动工具润滑油 是为满足工业、家庭和农业工具的特殊要求而配制的，它可以吸收水分，消除气动工具中的冰霜，其强大的防锈防腐功效和特效优质的基础油能使工具磨损降到最低，允许在低至-40°F (-40°C) 的温度下操作气动工具。

舒泊润®气动工具润滑油 通过了美国 NSF 认证，可与食品偶然接触，符合美国 USDA(H1)的指导准则。



性能优点

- 1.适应很广的温度范围
- 2.产生较少的摩擦磨损
- 3.运用于气动设备上
- 4.防腐蚀物质
- 5.防止腐蚀和锈生成
- 6.起泡较少
- 7.可作为轻质油使用
- 8.能吸收湿气
- 9.使磨损的用具焕然一新
- 10.能清除风动工具上结的冰和霜

应用范围

- 1、一种对回转型和往复型两种类型的气动工具诸如风铲、机动扳手、风动发动机、砂轮机、扩孔器、钻孔机等不仅提供了特级润滑，而且能溶解和阻止在气动工具操作中经常发生胶质和积灰的形成。
- 2、用于压缩机驱动工具、冲击工具、扭力扳手、螺丝刀、搅拌器、扳手等汽保产品 保养设备 电动工具 手动工具 检测设备 检测工具 气动工具 液压设备 维修工具的润滑。
- 3、干燥或潮湿条件下工作的冲击式气动工具，包括岩钻混凝土、岩石风钻、手持式风钻、架式风动凿岩机及混凝土路面破碎机
- 4、各种不同气候条件下工作的冲击型气动工具机械，如：凿岩机、风磨、风钻、吊机、风动铆机
- 5、各种不同程度撞击及旋转式气动工具，用于气动打钉枪,气动磨砂机(打磨机),气动起子(风批)...等各种中高速气动运转工具!
- 6、用于地下和地表采矿、压力机及其他工业应用的所有气动石钻。
- 7、公路施工和建筑使用的风钻、风铲、风动发动机、气动马达
- 8、采石场使用的石钻
- 9、机加工行业用的钻床、扩孔器、钻孔机、磨床、磨砂机、砂轮机
- 10、家用、店铺的各种工具：精密轴、门锁、小电机、螺母与螺栓、电动工具、折页、滑轮、金属窗、关门器、录像机部件、刻录机、打字机、计算机、打印、高精度齿轮

上海坪尧贸易有限公司
电话：(86) 21 64705533
传真：(86) 21 64705533-209

服务热线：(86)18701876965
网址：www.archine.com.cn
邮箱：info@archine.com.cn



舒泊润

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
|-------|-------------------------|
| 12004 | 4oz Bottle(125 毫升) |
| 12016 | 1Pint Bottle(0.437 升) |
| 12032 | 1Quart Bottle(946 毫升) |
| 12040 | 1Gallon Bottle(3.785 升) |
| 12050 | 5 Gallon Pail(18.9 升) |
| 12155 | 55 Gallon Drum(208 升) |

分析数据

| 指标 | 测试方法 | 等级/结果 |
|-----------------------------|------------------------|--|
| 温度范围 连续性 间歇性 | | -40°F-500°F (-40°C-260°C) -40°F-650°F (-40°C-343°C) |
| 粘度 cst@100°C cst@40°C | ASTM D445 ASTM D445 | 11 65 |
| ISO 等级 | | 68 |
| 替代 ISO 等级 | | 68-100 |
| 等级 SAE 齿轮油 | | 80W |
| 粘度指数 | ASTM D227 | 161 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.89@60°F |
| 倾点 | ASTM D97 | -40°F (-40°C) 最大 |
| 闪点 | ASTM D92 | >450°F (232°C) |
| 生物降解性 | CEC-L33-T82 | 50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天 |

使用方法

清洁和干燥待处理工具

使用 Superlube Air Tool 气动润滑剂

必要时重新申请

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司
电话: (86) 21 64705533
传真: (86) 21 64705533-209

服务热线: (86)18701876965
网址: www.archine.com.cn
邮箱: info@archine.com.cn