



舒泊润

舒泊润® 发动机装配润滑脂 Superlube 19003

产品描述

Super Lube® 发动机装配润滑脂 是一种柔软的白色 NLGI 0 润滑脂。

Super Lube® 发动机装配润滑脂 防水，是一种优异的装配发动机润滑脂。

Super Lube® 发动机装配润滑脂 可以用于所以类型的金属涂层运动部件和发动机重建应用。

Super Lube® 发动机装配润滑脂 为发动机提供润滑油膜，防止划伤并减少热量，直到位于曲轴箱中的机油有足够的时间润滑发动机。



干净，白色油脂

性能特点

在初始启动时充当电机的润滑剂	可用于汽油和柴油发动机
防止在初始启动时划伤和摩擦	可用于所有类型的金属运动部件的涂层
保护金属表面不生锈和腐蚀	

典型应用

用于运动部件，以消除在初始启动时卡住	阔杆，活塞和环，传动和发动机改造	主轴承和杆轴承
车轮，螺母和螺栓装配，以减少摩擦	防卡	变速杆

包装尺寸

型号	包装说明
19003	3 盎司
19008	8 盎司

分析数据

指标	测试方法	结果
NLGI 等级	ASTM D217	0
颜色		白色
温度范围		-45°F-450°F (-43°C-232°C)
滴点	ASTM D2265	>550°F (287°C)
四球试验 负载磨损指数	ASTM D2266	<1.0mm
焊接点	ASTM 2596	70.63kgf 400kg
氧化稳定性-100 小时	ASTM D942	0.5 psi drop
车轮轴承泄漏	ASTM D1263	<1.0g
铜腐蚀-24 小时.@100°C	ASTM D4048	1B,shiny
水洗	ASTM 1264	<1%

使用方法

清洁和干燥的区域/设备处理；使用刷子涂抹表面；去除多余；必要时重新涂刷

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。