



舒泊润

舒泊润® 核级润滑脂 Superlube 42150

产品描述

Super Lube®核级润滑脂 是一个多功能的专为满足 GE 核非金属材料规范 D50YP12 Rev.2 的要求而开发的润滑脂。

Super Lube®核级润滑脂 是全评级的 NLGI 2 轴承润滑脂，其配方不含氟，不含重金属。

性能特点

比传统润滑脂寿命长 3-4 倍
附着力极佳

不渗透盐、水
长效
不含重金属


环保
可生物降解

典型应用

滑轮
绞车
铰链
阀门
起重机
钢丝绳
电气设备
锁具
凸轮

滑梯
输送机
链条
水泵
开式齿轮
开关组件
鼓风机
泵
电缆

风机
电机轴承
滑动轴承和减摩轴承
滚珠和滚子轴承



包装尺寸

型号	包装说明
42150	14 盎司
42130	30 磅
42140	400 磅

上海坪尧贸易有限公司
电话：(86) 21 64705533
传真：(86) 21 64705533-209

服务热线：(86)18701876965
网址：www.archine.com.cn
邮箱：info@archine.com.cn



舒泊润

分析数据

指标	测试方法	结果
NLGI 等级	ASTM D1092	2
颜色		半透明的白色
温度范围 连续 间歇		-40°F-450°F (连续) -45°F-500°F (间歇)
比重	ASTM D1298	0.89
滴点	ASTM D566	>500°F
锥入度	ASTM D217	265-295mm/10
氧化稳定性	ASTM D942	0 psi
梯姆肯摩擦磨损	ASTM D2509/2782	40 磅
闪点	ASTM D92	>200°C (>428°F)
铜腐蚀 (24 小时.@100°C)	ASTM D4808	1B, Shiny
总卤素		146 ppm
总金属		19 ppm
生物降解性		50% 降解率在 28-35 天 60+% 降解率在 56 天

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司
电话: (86) 21 64705533
传真: (86) 21 64705533-209

服务热线: (86)18701876965
网址: www.archine.com.cn
邮箱: info@archine.com.cn