



舒泊润

舒泊润®多用途合成轻质油 Superlube 52020

产品描述

Super Lube® 多用途合成轻质油 粘度范围从 ISO10 到 ISO68。

Super Lube® 多用途合成轻质油 在广泛的应用中表现出卓越的性能。

Super Lube® 多用途合成轻质油 通过美国 NSF 认证，可与食品偶然接触。符合美国农业部(H1)的指导方针。



性能特点

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 粘度稳定 | 易水分离 | 优越的传热性 |
| 极为广泛的温度范围 | 绝缘 | 无锌无金属 |
| 低温优越 | 优异的氧化性 | NSF 认证 |
| 防止生锈和腐蚀 | 环保 | Kosher 认证 |

典型应用

| | | |
|----------|------|------------|
| 液压 | 泵 | 高速轴承 |
| 压缩机 | 轴承 | 实验设备 |
| 热力-热力转移 | 电机 | 灵敏仪器 |
| 水平滑道 | 纺织主轴 | 车床 |
| 轻型和重型真空泵 | 磨床轴承 | 夹具镗孔和示踪剂机制 |
| 链条 | 油圈轴承 | 其他轻质油的应用 |
| 电缆 | 油芯进给 | |

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 |
|-------|------------------------|-------|--------------|
| 50104 | 4 盎司-ISO 10 | 50140 | 1 加仑-ISO 10 |
| 50108 | 8 盎司--ISO 10 | 50150 | 5 加仑-ISO 10 |
| 50120 | 1 品脱(约 0.473 升)-ISO 10 | 50115 | 15 加仑-ISO 10 |
| 50130 | 1 夸特-ISO 10 | 50155 | 55 加仑-ISO 10 |

| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 |
|-------|------------------------|-------|--------------|
| 50204 | 4 盎司-ISO 22 | 50240 | 1 加仑-ISO 22 |
| 50208 | 8 盎司--ISO 22 | 50250 | 5 加仑-ISO 22 |
| 50220 | 1 品脱(约 0.473 升)-ISO 22 | 50215 | 15 加仑-ISO 22 |
| 50230 | 1 夸特-ISO 22 | 50255 | 55 加仑-ISO 22 |

上海坪尧贸易有限公司
 电话：(86) 21 64705533
 传真：(86) 21 64705533-209

服务热线：(86)18701876965
 网址：www.archine.com.cn
 邮箱：info@archine.com.cn



舒泊润

| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 |
|-------|------------------------|-------|--------------|
| 50304 | 4 盎司-ISO 32 | 50340 | 1 加仑-ISO 32 |
| 50308 | 8 盎司--ISO 32 | 50350 | 5 加仑-ISO 32 |
| 50320 | 1 品脱(约 0.473 升)-ISO 32 | 50315 | 15 加仑-ISO 32 |
| 50330 | 1 夸特-ISO 32 | 50355 | 55 加仑-ISO 32 |

| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 |
|-------|------------------------|-------|--------------|
| 53004 | 4 盎司-ISO 46 | 53040 | 1 加仑-ISO 46 |
| 53008 | 8 盎司--ISO 46 | 53050 | 5 加仑-ISO 46 |
| 53020 | 1 品脱(约 0.473 升)-ISO 46 | 53150 | 15 加仑-ISO 46 |
| 53030 | 1 夸特-ISO 46 | 53550 | 55 加仑-ISO 46 |

| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 |
|-------|------------------------|-------|--------------|
| 52004 | 4 盎司-ISO 68 | 52040 | 1 加仑-ISO 68 |
| 52008 | 8 盎司--ISO 68 | 52050 | 5 加仑-ISO 68 |
| 52020 | 1 品脱(约 0.473 升)-ISO 68 | 52150 | 15 加仑-ISO 68 |
| 52030 | 1 夸特-ISO 68 | 52550 | 55 加仑-ISO 68 |

分析数据

| 指标 | 测试方法 | 结果 | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 |
| ISO 级别 | | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 |
| 替代 SAE 级齿轮油 | | N/A | N/A | 75W | 75W | 80W |
| 颜色 | | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 温度范围连续: | | -70°F-280°F (-56°C-137°C) | -70°F-400°F (-56°C-204°C) | -65°F-500°F (-53°C-260°C) | -40°F-500°F (-40°C-260°C) | -40°F-500°F (-40°C-260°C) |
| 粘度 cSt@100°C cSt@40°C | ASTM D445 ASTM D445 | 3.5 10 | 5.5 22 | 6.8 32 | 8.4 46 | 11 68 |
| 粘度指数 | ASTM D227 | 280 | 205 | 179 | 161 | 153 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.82@60°F | 0.82@60°F | 0.82@60°F | 0.82@60°F | 0.82@60°F |
| 倾点 | ASTM D97 | -87°F (-66°C) 最大限度 | -87°F (-66°C) 最大限度 | -87°F (-66°C) 最大限度 | -87°F (-66°C) 最大限度 | -54°F (-48°C) 最大限度 |
| 水, PPM | ASTM D1744 | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm |
| 总酸值 | ASTM D974 | 0.02 最大限度 | 0.02 最大限度 | 0.02 最大限度 | 0.02 最大限度 | 0.02 最大限度 |
| 四球磨损载荷 | | | | | | |

上海坪尧贸易有限公司
 电话: (86) 21 64705533
 传真: (86) 21 64705533-209

服务热线: (86)18701876965
 网址: www.archine.com.cn
 邮箱: info@archine.com.cn



舒泊润

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 磨损指数: 烧结点: | ASTM D2596 ASTM D2783 | 27kg 130kg | 27kg 130kg | 27kg 130kg | 27kg 130kg | 27kg 130kg |
| 四球极压试验 磨斑直径: | ASTM D2266 ASTM D4172 | <0.5 mm | <0.5 mm | <0.5 mm | <0.5 mm | <0.5 mm |
| 盐雾试验 (100 小时) | ASTM B117 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 介电损耗 | ASTM D924 | 12×10^{12} | 12×10^{12} | 12×10^{12} | 12×10^{12} | 12×10^{12} |
| 介电电阻率 | ASTM D1169 | 1.7×10^{12} | 1.7×10^{12} | 1.7×10^{12} | 1.7×10^{12} | 1.7×10^{12} |
| 介电常数 | ASTM D924 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 蒸发损耗, 22 小时 @212°F(100°C) | ASTM D972 | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| 氧化稳定性, 100 小时 | ASTM D942 And D943 | 4 psi | 4 psi | 4 psi | 4 psi | 4 psi |

使用方法

待处理的清洁区域
加润滑油

保质期

Superlube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司
电话: (86) 21 64705533
传真: (86) 21 64705533-209

服务热线: (86)18701876965
网址: www.archine.com.cn
邮箱: info@archine.com.cn