



舒泊润

舒泊润®低温合成润滑油 Superlube 74050

产品描述

Super Lube®低温合成润滑油 是一种全合成的高品质油，具有高粘度指数和低倾点特性，非常适合在低温下运行且需要稀油的薄油，这种油不会因粘度而产生阻力或结合。

Super Lube®低温合成润滑油 通过美国 NSF 认证，可与食品偶尔接触，符合美国农业部（H1）的指导方针。

性能特点

卓越的低温性能	改善氧化稳定性	防腐蚀
低的分离扭矩	减少摩擦	延长设备寿命
保护金属表面	可生物降解	环保
高粘度指数，适用于北极地区	通过 NSF 认证	



典型应用

链条和锁	泵	低扭矩的要求
冰柜和制冷设备	低温轴承油	
极端低温循环系统	户外设备的氧化和腐蚀保护	
需要稀薄油的极端寒冷地区，如海洋，建筑，采矿和石油工业		

包装尺寸

型号	包装说明
74050	5 加仑
74055	55 加仑

分析数据

指标	测试方法	结果
颜色		半透明
温度范围		-85°F-392°F (-65°C-200°C)
ISO 粘度等级	ASTM D445	22
倾点	ASTM D5950/D97	-49°F (-45°C)
密度		0.833

使用方法

清洁干燥的待处理区域
涂抹足够的油，覆盖所有接触的区域
必要时重新申请

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。

上海坪尧贸易有限公司
电话：(86) 21 64705533
传真：(86) 21 64705533-209

服务热线：(86)18701876965
网址：www.archine.com.cn
邮箱：info@archine.com.cn