

Synolex SX-5288-32**氨制冷压缩机冷冻油****产品介绍**

Synolex SX-5288-32 是专门用于氨制冷压缩机的半合成加氢处理的优质油品。当压缩的氨与油和冷凝水接触时会产生酸性物质，Synolex SX-5288-32 能有效抵抗与酸接触所造成的降解。

Synolex SX-5288-32 具有优良的抗氧化性能和在高温下杰出的热稳定性能，以减少油泥和漆膜的形成，从而提供较长的使用寿命。此外，Synolex SX-5288-32 还拥有优异的水分离性能，可以减少乳化液的形成，保护系统部件以免生锈与腐蚀，并能防止过多的泡沫堆积而干扰到正常的润滑。

产品应用

1. Synolex SX-5288-32 可用于氨制冷系统，针对氨的压缩机应用，Synolex SX-5288-32 对抗腐蚀及延长使用寿命特别有效。
2. Synolex SX-5288-32 在往复式压缩机和螺杆式压缩机中都表现优异。
3. 冷藏设备
4. 制冰设备

典型特性*

典型技术参数	Synolex SX-5288-32
外观	无色透明液体
密度, 20℃, g/cm ³	0.856
运动粘度@40℃, mm ² /s	32.3
运动粘度@100℃, mm ² /s	5.51
粘度指数	107
闪点 (开口), °C	210
倾点, °C	-42
铜片腐蚀 100℃, 3h	1

* 以上数据并非用于筹备产品规格。