

## Synolex SX-6001-46

## 合成 POE 空压机油

## 产品介绍

Synolex SX-6001-46 是专门由多元醇酯（POE）合成基础油配制而成。这是一款长寿命的润滑油，能提供耐热、耐氧化和润滑性能。该产品在高温应用中有利，并不会像矿物油基产品一样常常产生漆膜和油泥。

## 优势

高低温性能

防腐蚀保护

氧化稳定性和热稳定性

不会形成沉积和清漆

抗乳化性能

## 应用

油浸式旋叶压缩机

轴流和离心式压缩机

各类液压、齿轮和轴承和压缩机的应用

## 典型特性

| 项目             | 单位                 | 结果     |
|----------------|--------------------|--------|
| 外观             | /                  | 黄色透明液体 |
| 密度,20℃         | g/cm <sup>3</sup>  | 0.959  |
| 运动粘度,40℃       | mm <sup>2</sup> /s | 43.0   |
| 运动粘度,100℃      | mm <sup>2</sup> /s | 6.86   |
| 粘度指数           | /                  | 116    |
| 闪点, 开口         | ℃                  | 252    |
| 燃点             | ℃                  | 278    |
| 倾点             | ℃                  | -42    |
| 铜片腐蚀,100℃, 3hr | 级                  | 1      |
| 泡沫特性, 24℃      | ml/ml              | 15/0   |

\* 以上是典型数据，具体数值请参照产品质检报告。