

Synolex SX-8366-46

合成 PAO 氨制冷润滑油

产品介绍

Synolex SX-8366-46 是由全合成聚 α 烯烃 (PAO) 与稳定、均衡的添加剂包配制而成, 专门用于氨制冷螺杆式压缩机。它比石蜡基或环烷基的冷冻油有更好的氧化稳定性, 更少的漆膜与油泥形成, 以及更长的使用寿命。

产品特点

- 杰出的控制沉积性能
- 腐蚀与锈蚀保护
- 抗泡沫特性
- 高温下优异的热稳定性
- 更低的挥发性
- 更低的油耗

产品应用

- 氨制冷螺杆式压缩机
- 合成氨生产厂
- 制冰厂

典型特性*

| Synolex SX-8366-46 | 标准规范 |
|--------------------------------|---------|
| 外观 | 淡黄色透明液体 |
| 密度@20°C, g/cm ³ | 0.831 |
| 运动粘度@40°C, mm ² /s | 47.1 |
| 运动粘度@100°C, mm ² /s | 7.61 |
| 粘度指数 | 128 |
| 闪点 (开口), °C | 250 |
| 燃点, °C | 272 |
| 倾点, °C | -51 |
| 泡沫倾向 24°C | 20/0 |
| 铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级 | 1 级 |

*典型数据, 不应作为具体产品规格。