

Synolex SX-9939-68**氨制冷压缩机润滑油****产品介绍**

Synolex SX-9939-68 是由专门的合成聚醚（PAG）混合添加剂调制而成，能提供优异的抗磨保护、氧化稳定性和润滑性能。Synolex SX-9939-68 与氨制冷剂（R 717）有良好的溶解性/混溶性。

产品优势

1. 高热稳定性
2. 与氨制冷剂有良好的化学稳定性
3. 与氨制冷剂有良好的相容性—即便处于低温状态
4. 杰出的低温流动性
5. 优异的粘温特性
6. 良好的润滑性能

产品应用

Synolex SX-9939-68 主要设计用于氨制冷系统中。Synolex SX-9939-68 与氨制冷剂具有优异的溶解性/混溶性，这保证了制冷系统的油循环，特别是在低蒸发温度时。

典型特性*

Synolex SX-9939-68	ISO 68
外观	无色透明液体
密度@20°C, g/cm ³	0.986
运动粘度@40°C, cSt	69.5
运动粘度@100°C, cSt	14.20
粘度指数	214
闪点（开口）, °C	230
燃点, °C	246
倾点, °C	-48
铜片腐蚀 100°C, 3hr, 级	1 级

*以上为典型数据，不作为产品规格。