



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.grea Norlith BWN 0000

易生物降解的转辙器垫板润滑油

NLGI 等级 0000

产品描述

r.grea Norlith BWN 0000 / Rhenus Norlith BWN 0000 是半流质的铁路转辙器垫板润滑油，以容易生物降解的合成酯为基础油精制而成。

应用及特性

r.grea Norlith BWN 0000 / Rhenus Norlith BWN 0000 被应用作滑动转辙器垫板的润滑剂。虽然该产品是容易生物降解的润滑剂，但是它能够在许多特殊的条件下起到良好的润滑作用。

r.grea Norlith BWN 0000 / Rhenus Norlith BWN 0000 具有良好的抗紫外线能力，不会有表面淬火属性。

主要优点

- 低温下良好的工作属性
- 可喷雾
- 在中央润滑体系中良好的泵送性
- 抗紫外线
- 抗老化
- 抗水性
- 抗腐蚀
- 良好的粘附性

技术指标

增粘剂		锂皂基
长期润滑操作温度		-40~+120°C
针入度 (60 次以后)	ASTM D 217	490-520 1/10 mm
基础油类型		全合成
基础油粘度 (40°C)	ASTM D445	25 mm ² /s
抗水性	DIN 51 807-01	1-90
SKF Emscor 测试	IP 220/85	腐蚀等级 0/0
可生物降解性	CEC L-33-T-82	21 天后 > 90%
德国润滑脂规范	DIN 51 502	MPE 0000 K-40

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们在产品应用工程师。

10/06

版本

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。