



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.tecc LKX 2 复合锂皂基极压润滑脂 NLGI 等级 2

产品描述 r.tecc LKX 2 / Rhenus Norplex LKX 2 是半合成高性能极压润滑脂，含有白色固体润滑剂

应用及特性 r.tecc LKX 2 / Rhenus Norplex LKX 2 用于各种困难条件下滚动和滑动轴承的长期润滑，如高压、高温、潮湿和振动载荷。

应用举例：

极压下滚动和滑动轴承的润滑，如：卡车车轮轴承润滑、转向齿轮、刹车分泵、发动机、悬架结合处、车门控制、铰链、电动马达等。

- 主要优点**
- 高温稳定性
 - 极好的抗氧化性
 - 抗水性
 - 高稳定性
 - 抗蚀性
 - 耐高压
 - 良好的粘附性
 - 与人造橡胶良好的相容性

技术指标

稠化剂		复合锂皂基
长期操作温度		-25 至+150℃
短期温度最大值		+200℃
滴点	ASTM D 2265	> 260℃
针入度 (60 次以后)	ASTM D 217	265 - 295 1/10 mm
基础油类型		半合成
基础油粘度 (40℃)	ASTM D 445	600 mm ² /s
防水性	DIN51 807-01	1 - 90
Emcor 测试	DIN 51 802	腐蚀等级 0/0
铜蚀等级	ASTM D 4048	铜蚀等级 1 - 120
四球载荷测试	DIN 51 350	7000 N
规范	DIN 51 502	KPF 2 P-20

备注 依照技术上修正的数据。 相关请查阅资料的安全数据说明。
对于其他的数据可联系我们的应用工程师。

版本 10/06 srh

上海及川贸易有限公司
地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。